

PUERTA CORTAFUEGOS CORRERA RECIMOL



PUERTA CORTAFUEGOS CORREDERA EI-12/60/90/120

HOJA

CONSTRUIDA POR PANELES MODULARES CON EJE RAIL DE DESLIZAMIENTO EN LA PARTE SUPERIOR Y PROVISTO DE FINAL DE CARRERA PROTEGIDO POR UN CAJETIN.

LOS PANELES ESTAN

FABRICADOS EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 MM DE ESPESOR, DOBLADA Y ELECTRO SOLDADA FORMANDO UN CONJUNTO AUTOPORTANTE. SU INTERIOR RECIBE PANEL RIGIDO DE LANA DE ROCA. PANEL DE APERTURA ENCASTRADO Y TODO DE TIRADOR TAMBIEN ENCASTRADO. ROLLERS ESPECIALES PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO.

GUIA SUPERIOR VISTA.

AISLAMIENTO TERMICO

SEGUN LA CLASIFICACION DE RESISTENCIA AL FUEGO DE LA PUERTA EN CADA CASO. EI-60 PANEL RIGIDO DE LANA DE ROCA BASALTICA "ROCKWOOL" O SIMILAR DE 75 MM DE ESPESOR. DENSIDAD DE 145 KG/M3. REACCION AL FUEGO M-0 INCOMBUSTIBLE.

PROVISTA DE

ELECTROIMAN, AMORTIGUADOR DE IMPACTO Y REGULADOR DE VELOCIDAD. PINTADA CON CAPA DE IMPRIMACION ANTIOXIDANTE DE 13 MICRAS DE ESPESOR, COLOR RAL 7001 GRIS.

PUERTA CORTAFUEGOS EI-60, SEGUN NORMA UNE-1634-1:2000 CON INFORME DE CLASIFICACION Nº 8190/10 DE FECHA 25/ DE MARZO DE 2010. LABORATORIO AFITI-LICOF-MADRID.



Recimol

www.recimol.com